

VEICOLO ELETTRICO G4

PRODUZIONE DI SERIE - 2 ANNI GARANZIA – COMPATTO/VERSATILE -
BATTERIE PIOMBO O LITIO



EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER IL COMFORT DI GUIDA E PER LA SICUREZZA

- Sensore segnalatore della presenza nel sedile del conducente
- Frenatura elettrica proporzionale
- Cinture di sicurezza
- Chiusura centralizzata delle porte
- Selettore alta o bassa velocità
- Freno con sensore di limitatore di coppia
- Sedili comfort regolabili con poggiatesta
- Sbrinatorio / disappannamento del parabrezza
- Tergicristallo con la rondella di ghiaccio
- Luci a LED giorno
- Colori ad alta definizione display LCD
- Luce retronebbia e luce di retromarcia
- Spina di ricarica a 4 poli per presa 220V con caricabatteria a bordo

Omologazione L7 e quadriciclo pesante

PRESTAZIONI

Velocità massima 50 km/h

Pendenza massima superabile a veicolo vuoto 30%

Pendenza massima superabile a pieno carico 15%

MASSE E DIMENSIONI

Peso totale a terra 2100 kg

Lunghezza 3.582 mm

Larghezza cabina 1.200 mm

Altezza 1.893 mm

Raggio di sterzata 3.900 mm

TRASMISSIONE

Tipo assale rigido con differenziale

Rapporto di riduzione 14.87: 1

Motore AC asincrono a corrente alternata senza spazzole e manutenzione

Controller CURTIS

Coppia massima 57 Nm
Potenza nominale 10 kW

FRENI

Doppio principale circuito frenante X

Freni a Disco anteriore diametro 247 mm

Freni a Tamburo posteriore diametro 230 mm

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore / McPherson

Sospensione posteriore / Lame

PNEUMATICI

Dimensione 155R13C 90N

Pressione consigliata 3,5 bar

BATTERIA TRAZIONE 48V

PIOMBO ACIDO TUBOLARI, elemento 2V con rabbocco centralizzato

1. Capacità 8,6 kWh – Autonomia (ciclo R101)

61 km – Peso batteria 325 Kg.

2. Capacità 11,5 kWh - Autonomia (ciclo R101)

73 km – Peso batteria 418 Kg.

3. Capacità 15,4 kWh - Autonomia (ciclo R101)

91 km – Peso batteria 492 Kg.

LITIO FERRO FOSFATI LiFePo4

1. Capacità 7.2 kWh - Autonomia (ciclo R101)

85 km – Peso batteria 90 Kg.

2. Capacità 12 kWh - Autonomia (ciclo R101)

135 km – Peso batteria 132 Kg.

di tubo diametro 1/2" raccordato, lancia di erogazione a doppio effetto: getto micronebulizzato/schiuma.

**Veicolo elettrico su misura
per ogni professione**